

Scheda Tecnica ASC 60

| Modello Prodotto | Aree tipiche di applicazione | Si applica a tubi fino ad un massimo di: |
|--------------------------|--|--|
| CalcareSTOP ASC60 | Condomini e Alberghi di piccole e grandi dimensioni Condomini 8-16 Appartamenti Hotel circa 12-20 Camere Palestre circa 16 Docce Uffici fino a circa 200 Persone | 65 mm 2"½ pollici |

Questo Modello ASC 60 è adatto per Alberghi / Condomini / Scuole / Asili
Si installa a monte dell'impianto dopo il contatore dell'acqua o dopo l'autoclave

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--|---|
| Si applica a tubi fino ad un massimo di | diametro massimo del tubo 65 mm 2"½ pollici |
| Alimentazione | AC 85~265V |
| Alimentazione Centralina AC 85~265V | protetta da cortocircuiti e sovratensioni. |
| Frequenza Nominale | 50/60Hz |
| Tensione di lavoro | Output voltage 3x24 Volts 1000 mA |
| Campo di frequenza | 3 - 64 KHz |
| Condizioni di esercizio | -20°C/+70°C |
| Umidità | max pari al 97% |
| Uscite | 6 x capacitive |
| Dimensioni del Prodotto | (mm) L: 300 P: 220 H: 120 |
| Peso Kg | (Kg) 4,000 circa |
| Servizio | Continuo |
| Classe di tenuta | IP56 |
| Norme di riferimento Apparecchiatura | CEI EN 61439-1/2 - CEI EN60335-I |
| Requisiti Di Spazio Per L'Installazione Degli Avvolgimenti Sulle Tubazioni | Dimensioni minime Necessarie 140 Centimetri |
| Anni di Garanzia del Prodotto | Garanzia 5 Anni |

** le caratteristiche Tecniche e le dimensioni, possono essere modificate senza preavviso