

# Scheda Tecnica ASC 90

Modello Prodotto	Aree tipiche di applicazione	Si applica a tubi fino ad un massimo di:
<b>CalcareSTOP ASC90</b>	Condomini e Alberghi di piccole e grandi dimensioni Condomini 40-60 Appartamenti Hotel circa 60-80 Camere Palestre circa 60 Docce Uffici fino a circa 800 Persone	200 mm 8" pollici

**Questo Modello ASC 90 è adatto per Alberghi / Condomini / Scuole / Asili**  
**Si installa a monte dell'impianto dopo il contatore dell'acqua o dopo l'autoclave**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Si applica a tubi fino ad un massimo di	diametro massimo del tubo 200 mm 8" pollici
Alimentazione	AC 85~265V
Alimentazione Centralina AC 85~265V	protetta da cortocircuiti e sovratensioni.
Frequenza Nominale	50/60Hz
Tensione di lavoro	Output voltage 6x24 Volts 1000 mA
Campo di frequenza	3 - 64 KHz
Condizioni di esercizio	-20°C/+70°C
Umidità	max pari al 97%
Uscite	12 x capacitive
Dimensioni del Prodotto	(mm) L: 380 P: 300 H: 120
Peso Kg	(Kg) 3,450 circa
Servizio	Continuo
Classe di tenuta	IP56
Norme di riferimento Apparecchiatura	CEI EN 61439-1/2 - CEI EN60335-I
Requisiti Di Spazio Per L'Installazione Degli Avvolgimenti Sulle Tubazioni	Dimensioni minime Necessarie 290 Centimetri
Anni di Garanzia del Prodotto	Garanzia 5 Anni

\*\* le caratteristiche Tecniche e le dimensioni, possono essere modificate senza preavviso